



Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationssystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master

	SMX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL
PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY & BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SCHLOSS ABDECKUNG
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT REGENDACH
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
EVA DTS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL